

Voor een mooi en veilig thuis

Openslaande garagedeuren



Garagedeur
NT60-2
voor
€ 1475*

Openslaande garagedeur NT60-2

2-vleugelige openslaande garagedeur voor montage in de opening, naar buiten openend

- aluminium profielen, bouwdiepte 60 mm
- dubbelwandige stalen panelen volgeschuimd met polyurethaan, bouwdiepte 42 mm
- oppervlak buiten: Woodgrain verkeerswit RAL 9016, binnen: Stucco-dessin grijs-wit RAL 9002
- 2 tweedelige witte scharnieren
- krukarnatuur van zwarte kunststof
- kantschuiven boven en onder op de standvleugel
- slot in de omraming van kokerprofiel 1314

Optioneel verkrijgbaar:

- meerpuntsluiting met RC 2 attest!
- handgreepvarianten en RAL-kleuren naar keuze af fabriek**
- andere motieven en structuren leverbaar
- deurdranger met glijrail (OTS), deurvastzetter
- ramen en beglazing met aluminium omraming
- 3-voudige vergrendeling met veiligheidsspen in het frame



De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn niet kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de RAL-kleuren. Wijzigingen en prijsfouten onder voorbehoud.

* Vrijblijvende adviesprijs zonder opmeting en montage, uitvoering S-of M-profilering Woodgrain verkeerswit RAL 9016 tot max. maatvoering 2500 x 2558 mm, incl. 21 % btw. Prijs inclusief montage vanaf € 1825, incl. 21% BTW. Geldig van 1 maart t/m 31 mei 2016 bij alle deelnemende dealers in Nederland.

** Natte aflag niet mogelijk.

Uw Hörmann-partner biedt u uitgebreide diensten:



Gekwalificeerd deskundig advies



Opmeting ter plaatse



Deskundige montage



Demontage en milieuvriendelijke verwijdering

garagedeuren

VERKOELLEN GROEP

www.verkoelengroep.nl

Noordervaart 5 Helden-Beringe T 077 307 21 20

Garagedeuren- en voordeuren voor renoveerders

Exclusieve voordeelaanbiedingen van de nr. 1 in Europa



Voordeur zonder zijdeel
vanaf **€ 1798***

Automatische garagedeur
vanaf **€ 998***

Garagesectionaaldeur RenoMatic 2016

L-profilering, incl. aandrijving ProMatic

- Dubbelwandig geïsoleerde, 42 / 20 mm dikke panelen voor een goede warmte-isolatie, uitstekende stabiliteit en aangenaam rustige deurloop
- Optimale, duurzame bescherming van het kozijn door kunststof kozijnvoet
- **Alleen bij Hörmann:** betrouwbare bescherming tegen optillen door mechanische optilbeveiliging
- ProMatic-aandrijving met moderne BiSecur-radiotechniek en extra openingshoogte voor ventilatie van de garage
- 2 handzenders HSE 2 BS in zwarte structuur, mat, met oog ten behoeve van een sleutelhanger




Actievoordeel: tweede handzender gratis

Voordeur RenoDoor Plus 2016


- Dezelfde constructie als Hörmann-ThermoPlus-voordeuren
- Thermisch onderbroken 80 mm dik aluminium kozijn in Roundstyle-look
- Thermisch onderbroken 65 mm dik stalen deurblad met polyurethaan hardschuimvulling
- Gelakt of met Decograin-oppervlak aan de binnen- en buitenzijde
- Inbraakwerende meervoudige vergrendeling
- **Goede warmte-isolatie met een U_D-waarde tot 0,96 W/(m²·K)**
- Actiemaat: 1000 × 2100 mm, 1100 × 2100 mm, 1020 × 2160 mm
- **Bijpassend zijdeel in de actiemaat 400 × 2100 mm voor € 798***




**Verkeerswit
RAL 9016**
Sandgrain
vanaf € 998*




**Titan Metallic
CH 703**
Decograin
vanaf € 1098*




**Antracietgrijs
RAL 7016**
Sandgrain
vanaf € 998*



Golden Oak
Decograin
vanaf € 1098*



**Terrabruin
RAL 8028**
Sandgrain
vanaf € 998*



Dark Oak
Decograin
vanaf € 1098*



**Verkeerswit
RAL 9016**
Decograin
voor € 1798*



**Titan Metallic
CH 703**
Decograin
voor € 1998*



**Antracietgrijs
RAL 7016**
Decograin
voor € 1798*



Golden Oak
Decograin
voor € 1998*



**Terrabruin
RAL 8028**
Decograin
voor € 1798*



Dark Oak
Decograin
voor € 1998*

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn niet-kleurbindend. Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met RAL-kleuren. Wijzigingen en prijsfouten onder voorbehoud.

* Vrijblijvende adviesprijs incl. 21% btw voor de actiemaat (RenoMatic 2016: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm; RenoDoor Plus 2016: 1000 × 2100 mm, 1100 × 2100 mm, 1020 × 2160 mm; zijdeel RenoDoor Plus 2016: 400 × 2100 mm) zonder opmeting, montage, demontage en afvoer. Geldig t/m 31-12-2016 bij alle deelnemende dealers in Nederland.